



EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Thursday June 19, 2025 / Rules and Regulations

Fecha de emisión: 06/19/2025 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial : EZ STREET Asphalt

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Pavimento Asfáltico Reparación

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

The EZ Street Company
13611 South Dixie Hwy, Suite 430
Miami, FL 33126

Teléfono: 305-663-3090

Fax: 305-663-0832

Línea gratuita: 1-800-734-1476

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +1-800-734-1476

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Classificado (GHS-US)

No clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-US

No aplicable

2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

Not applicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Nombre	Identificador del producto	%	Classificado (GHS-US)
Asfalto (petróleo)	(N° CAS) 8052-42-4	2 - 8	Carc. 2, H351

Texto completo de las frases H: ver sección 16

3.2. Mezcla

No aplicable

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general	: En caso de duda o si los síntomas persisten, avisar al médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación	: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. En caso de trastornos respiratorios dar oxígeno. por personal capacitado. Consultar inmediatamente a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel	: Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. No frotarse la piel y los ojos después del contacto directo con el producto. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos	: Lavar inmediatamente con agua abundante manteniendo los párpados bien separados (durante 15 minutos como mínimo). No frotarse la piel y los ojos después del contacto directo con el producto. Consúltase con el médico si persiste el dolor o la irritación.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión	: En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Acudir urgentemente al médico. No provocar el vómito. Puede conllevar una aspiración en los pulmones, con la posibilidad de una neumonía química.

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones posibles en caso de inhalación	: Si la operación genera polvo o gases. La irritación a la nariz, garganta y tracto respiratorio. Concentraciones elevadas de vapor pueden provocar : migraña, vértigos, somnolencia, náuseas y vómitos. Dificultad respiratoria.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Si la operación genera polvo o gases. Los polvos son irritantes mecánicos. El polvo puede causar irritación mecánica. La exposición repetida al producto puede provocar su absorción a través de la piel, con el consiguiente peligro grave para la salud.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos	: Vapor irrita los ojos. Los polvos son irritantes mecánicos. Los síntomas incluyen ardor, enrojecimiento y tumefacción. Sensación de quemadura.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados	: Utilizar fuego extinción medios de comunicación apropiados para los materiales cercanos. Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Chorro de agua de aspersión. Arena.
Medios de extinción no apropiados	: Aplicar acuosa los medios de extinción con cuidado para evitar formación de espuma / vapor explosión. No utilizar chorros de agua concentrados, ya que podrían dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio	: Nunca use soldadura o soplete sobre o cerca (incluso vacío) porque el material (incluso residuos) puede encenderse y explotar. El monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos se pueden formar durante la combustión.
---------------------	--

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de protección que debe llevar el personal de lucha contra incendios	: No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. Llevar un aparato respiratorio autónomo.
---	---

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	: Restringir el acceso a la zona hasta terminar de limpieza. Asegurar la limpieza se lleva a cabo únicamente por personal cualificado. Asegurar una ventilación adecuada. Trabajar en zonas bien ventiladas. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
-------------------	---

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección	: Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia	: Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza	: Impedir o limitar la formación y la propagación de polvo. Reducir al mínimo la producción de polvo. Recoger sólido derramado en recipientes con tapa. Almacenar alejado de otros materiales. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Contactar a la autoridad correspondiente por la evacuación de residuos.
----------------------------	---

6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual;.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura	: Asegurar una ventilación adecuada. No respirar el polvo. No respirar los humos. Evitar remover el material en polvo para no generar partículas en suspensión. Impedir o limitar la formación y la propagación de polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Protéjase de cualquier fuente de ignición. No fumar. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.
Medidas de higiene	: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Aplicar unas buenas medidas de higiene personal.

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Medidas técnicas : Asegurar una ventilación adecuada. Debe haber facilidades para lavarse/ agua para lavar los ojos y la piel.
- Condiciones de almacenamiento : Keep material in original packaging. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- Materiales incompatibles : Ácido fuerte. Agentes oxidantes. Compuestos orgánicos.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Asfalto (petróleo) (8052-42-4)		
ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	0.5 mg/m ³ (fume, inhalable fraction)

8.2. Controles de la exposición

- Controles técnicos apropiados : Debe haber facilidades para lavarse/ agua para lavar los ojos y la piel. Asegurar una ventilación adecuada. Asegurarse, que el sistema de ventilación se mantiene y se prueba regularmente. Asegurar una ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las concentraciones en el aire de nieblas y / o vapores por debajo de los límites recomendados de exposición.
- Equipo de protección individual : Evitar toda exposición inútil. Gafas de protección. Guantes. Ropa de protección. Para determinadas operaciones, PPE adicional puede ser necesaria.



- Protección de las manos : Llevar guantes de protección.
- Protección ocular : gafas de seguridad con protección lateral. Gafas químicas.
- Protección de la piel y del cuerpo : Ropa de protección con mangas largas.
- Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. La clase del filtro de la protección respiratoria hay que adaptarla sin falta al máximo de la concentración de la sustancia nociva (gas/vapor/aerosol/partícula) que puede producirse con el trato de los productos. En caso de que la concentración sobrepase hay que utilizar un aparato aislante!. Consulte con un higienista industrial para determinar la protección respiratoria adecuada para su uso específico de este material. Un programa de protección respiratoria cumple con todas las regulaciones aplicables debe ser seguido siempre que las condiciones del lugar de trabajo requieren el uso de un respirador.
- Información adicional : No comer, beber ni fumar durante la utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Forma/estado : Sólido
- Apariencia : Piedra recubierta.
- Color : Negro
- olor : Olor a petróleo
- Umbral olfativo : No hay datos disponibles
- pH : No hay datos disponibles
- Velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
- Grado de evaporación (éter=1) : Más lento que el éter
- Punto de fusión : No hay datos disponibles
- Punto de solidificación : No hay datos disponibles
- Punto de ebullición : No hay datos disponibles
- Punto de inflamación : > 93 °C (> 200 °F) – Cleveland Tag Open Cup
- Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
- Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: Los vapores son más pesados que el aire
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: Agua: Insignificante.
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios	: No hay datos disponibles
Límites de explosión	: No hay datos disponibles

9.2. Información adicional

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa no ocurrirá.

10.4. Condiciones que deben evitarse

calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Agentes oxidantes. Compuestos orgánicos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. hidrocarburos no quemados.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
-----------------	---

Asfalto (petróleo) (8052-42-4)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Lesiones o irritación ocular graves	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Carcinogenicidad	: No clasificado. (Debido a su forma física, no contiene alquitrán de hulla y el producto está destinado a ser utilizado como empaquetado (frío-ambiente); sin calefacción y sin humos en condiciones recomendadas de uso normales. Conclusión pero no suficientes para la clasificación).

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Asfalto (petróleo) (8052-42-4)	
Grupo CIIC	2B - Posiblemente carcinógeno en humanos Listado en Los betunes, primera destilación, y sus emisiones durante la pavimentación de carreteras; (extractos de refinados con vapor y aire refinado); Monografía 35 [1985] Los betunes.
Toxicidad para la reproducción	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Peligro por aspiración	: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana	: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Síntomas y lesiones posibles en caso de inhalación	: Si la operación genera polvo o gases. La irritación a la nariz, garganta y tracto respiratorio. Concentraciones elevadas de vapor pueden provocar : migraña, vértigos, somnolencia, náuseas y vómitos. Dificultad respiratoria.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel	: Si la operación genera polvo o gases. Los polvos son irritantes mecánicos. El polvo puede causar irritación mecánica. La exposición repetida al producto puede provocar su absorción a través de la piel, con el consiguiente peligro grave para la salud.
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos	: Vapor irrita los ojos. Los polvos son irritantes mecánicos. Los síntomas incluyen ardor, enrojecimiento y tumefacción. Sensación de quemadura.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

No se dispone de más información

12.2. Persistencia y degradabilidad

EZ STREET Asphalt	
Persistencia y degradabilidad	No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulación

EZ STREET Asphalt	
Potencial de bioacumulación	No establecido.

Asfalto (petróleo) (8052-42-4)	
FBC peces 1	(no bioaccumulation expected)
Log Pow	> 6

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

Efectos sobre la capa de ozono	: No se dispone de más información.
Produce efectos en el calentamiento global	: No se dispone de más información.
Información adicional	: Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de los residuos	: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Garantizar el respeto de la normativa nacional o local. Contactar a la autoridad correspondiente por la evacuación de residuos.
Indicaciones adicionales	: Prevenir la contaminación del suelo, los desagües y aguas superficiales.
Ecología - residuos	: Evitar su liberación al medio ambiente.

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de DOT

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

Indicaciones adicionales

Información adicional : No se dispone de información adicional.

ADR

No se dispone de más información

Transporte marítimo

No se dispone de más información

Transporte aéreo

No se dispone de más información

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Normativa federal EE.UU.

Asphalt (8052-42-4)

Listed on the U.S. TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

15.2. Normativa internacional

CANADA

Asphalt (8052-42-4)

Cotiza en la DSL canadiense (Lista Sustancias nacional) de inventario

UE-Reglamentos

Asphalt (8052-42-4)

Enumeradas en el EINECS Inventario de la CEE (Inventario Europeo de Sustancias Químicas) sustancias

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

No se dispone de más información

Clasificación según las directivas 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]

No se dispone de más información

15.2.2. Reglamentos nacionales

Asphalt (8052-42-4)

Cotiza en la AICS (Inventario Australiano de Sustancias Químicas)
Figuran en el Inventario de Sustancias Químicas Existentes (IECSC)
Cotiza en Nueva Zelanda - Inventario de Sustancias Químicas (NZIoC)
Listado en el KECI (Inventario Químico de Corea)
Cotiza en la ENCS del Japón (sustancias químicas existentes y nuevos) de inventario
Figuran en el Inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas (PICCS)

15.3. US State regulations

No se dispone de más información

SECCIÓN 16: Información adicional

Información adicional : Ninguno(a).

Texto completo de las frases H:

Carc. 2	Carcinogenicidad Categoría 2
H351	Se sospecha que provoca cáncer

SDS US (SGA HazCom 2012)

EZ STREET Asphalt

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

A lo mejor de nuestro conocimiento la información aquí contenida es correcta. Todos los productos químicos pueden presentar peligros desconocidos para la salud y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que estos no exijan la responsabilidad en nombre del usuario. Los usuarios de cualquier producto químico deberían cerciorarse de que las condiciones y el modo de empleo aseguran que el producto químico se utiliza de forma segura.

Ninguna representación o garantía, expresa o implícita, DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA EN ESTE DOCUMENTO O LA QUÍMICA A LA QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN